

特性

- 85~264Vac输入, 内置 PFC
- 多领域全球认证
(ITE 62368-1, 工业61558-1/-2-16,61010)
- 40mm超薄宽度
- 效率高达95.5%, 空载功耗<1.2W
- 内置恒流限制电路
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 无风扇设计, 自然风冷
- 过压类别 III (OVC III)
- -40~+70°C 宽工作温度范围 (>+50°C 减额)
- 工作高度可达5000米
- 内置DC OK继电器触点
- 可安装在 TS-35/7.5 或 15 DIN 导轨上
- 3年保固

应用

- 工业控制系统
- 半导体制造设备
- 工厂自动化
- 机电设备
- 电池充电器

全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述

XDR-240E系列是一款240W AC/DC经济型超薄工业级导轨电源供应器, 主要特点: 机壳面宽仅40mm优化系统安装空间、85~264Vac超宽输入适用于全球各地、最高效率达95.5%及待机功耗<1.2W节能减碳、内置定电流、无风扇设计, -40~+70°C(+50°C@满载)超宽工作温度范围、符合OVC III、内置DC OK、并具备全面的保护功能、完整的安规认证及3年保固, 是一款尺寸小、高效能、高可靠的导轨电源。

型号编码


XDR - 240E - 24

- 输出电压(12V/24V/36V/48V)
- 经济型
- 输出功率
- 系列名


电气规格

型号		XDR-240E-12	XDR-240E-24	XDR-240E-36	XDR-240E-48	
输出	输出电压	12V	24V	36V	48V	
	额定电流	20A	10A	6.66A	5A	
	电流范围	0 ~ 20A	0 ~ 10A	0 ~ 6.66A	0 ~ 5A	
	额定功率	240W				
	纹波与噪声(最大) 备注2	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	
	电压调整范围	12 ~ 15V	24 ~ 29V	36 ~ 42V	48 ~ 55V	
	电压精度 备注3	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	启动、上升时间	1200ms, 60ms/230Vac 2500ms, 150ms/115V(满载时)				
保持时间(Typ.)	20ms/230Vac 20ms/115Vac(满载时)					
输入	交流电压范围	85 ~ 264Vac				
	直流电压范围	120 ~ 370Vdc				
	空载功耗(Typ.)	1W @115Vac & 230Vac		1.2W @115Vac & 230Vac		
	频率范围	47 ~ 63Hz				
	功率因素 (Typ.)	PF>0.95/230Vac PF>0.98/115Vac (满载时)				
	效率(Typ.)	94%	95.2%	95.5%	95.5%	
	交流电流(Typ.)	2.6A/115Vac 1.3A/230Vac				
保护	浪涌电流(Typ.)	冷启动 15A/115Vac 30A/230Vac				
	漏电流	<1mA / 240Vac				
	过负载	额定输出功率的105~130% 输出电压<30%时进入打嗝模式，故障条件消除后自动恢复 额定输出电压30%~100%范围内恒流限流不关机，故障条件消除后自动恢复				
	过电压	Max.18V	Max.35V	Max.50V	Max.63V	
功能	过温度	保护类型：打嗝模式，故障条件消除后自动恢复				
	DC OK 继电器触点	继电器触点额定值(最大): 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A 电阻负载				
环境	工作温度	-40 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20 ~ 95% RH 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH 无冷凝				
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)				
	耐振动	条件: 10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/1周期, X、Y、Z轴各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6				
安规和电磁兼容(备注6)	安全规范	UL61010; TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, BS EN/EN61010; CB IEC62368-1, IEC61558-1, IEC61010; RCM AS/NZS 62368-1, AS/NZS 61558-1/-2-16; BSMI CNS15598-1; CCC GB4943.1; EAC TPTC004 认证通过; KC KC 62368-1和BIS IS13252 (Part 1):2010 认证, 无库存, 请联系销售人员了解详情				
	过压类别 备注4	IEC/EN 61558-1/-2-16 (OVC III, 高度可达 2000m) IEC/EN/UL 61010 (OVC II, 高度可达 5000m) IEC/EN 62368-1 (OVC II, 高度可达 5000m)				
	安全超低电压(SELV)	IEC/EN 61558-2-16 (SELV) IEC/EN/UL 61010-2-201 (SELV) IEC/EN 62368-1 (SELV / ES1)				
	耐压	I/P-O/P: 4KVac I/P-FG: 2KVac O/P-FG: 1.5KVac O/P-DC OK: 0.5KVac				
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500Vdc/25℃ / 70%RH				
	电磁兼容发射	Parameter	Standard		Test Level / Note	
		Conducted	BS EN/EN55032 (CISPR32) / BS EN/EN61204-3 / CNS15936		Class B	
		Radiated	BS EN/EN55032 (CISPR32) / BS EN/EN61204-3 / CNS15936		Class B	
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2		Class A	
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3		-----	
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035, BS EN/EN61204-3, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)				
		Parameter	Standard		Test Level / Note	
		ESD	BS EN/EN61000-4-2		Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact; criteria A	
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3		Level 3, 10V/m; criteria A	
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4		Level 3, 2KV; criteria A	
Surge		BS EN/EN61000-4-5		Level 4, 2KV/Line-Line ;Level 4, 4KV/Line-Line-Chassis ;criteria A		
Conducted		BS EN/EN61000-4-6		Level 3, 10V; criteria A		
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8		Level 4, 30A/m; criteria A		
其它	MTBF	1723.2K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 324.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	尺寸	40*125.2*116mm (W*H*D)				
	包装	610g; 16pcs/12.2Kg/1.27CUFT				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 5. 安装间隙: 满功率永久负载时建议顶部留出40mm, 底部留出20mm, 左右两侧留出5mm。如果相邻设备是热源, 建议留出15mm的间隙。 6. 电源应视为系统内元件的一部分, 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					


■ 方框图



■ 减额曲线





■ 静态特性曲线



■ 功能手册

1.DC OK继电器触点


触点关闭	电源开启/DC正常
触点打开	电源关闭/DC故障
触点(最大)	30Vdc/1A, 30Vac/0.5A电阻负载



机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)


机壳型号: 302



推荐接线

		交流输入 T.B	直流输出 T.B	信号连接器
实心线		6mm ² max.	6mm ² max.	1.5mm ² max.
A.W.G	XDR-240E-12	20~10 AWG	14~10 AWG	24~16 AWG
	XDR-240E-24/36/48		18~10 AWG	
剥线长度		7~8mm	7~8mm	8~9mm
螺丝端子扭矩		5 Lb-In	5 Lb-In	/

■ 安装说明



可安装的DIN导轨:TS35/7.5或TS35/15
(仅供参考,不包含在电源中)

此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上
关于安装细节,请参考用户手册,网络地址

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>